

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Termin wpływu wniosków	13 grudnia 2019 r.
Zamawiający	Czysty Region Sp. z o. o. ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Nazwa zamówienia	<i>Rozbudowa Zakładu Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o mocy przerobowej 84 000 Mg/rok) – etap II, I część, zadanie nr 3: „Dostawa ładowarki kołowej”</i>
Znak sprawy	CR.271.10.2019

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP).

Wniosek 1

Czy zamawiający dopuszcza Maszynę o parametrze "Prześwit 410 mm"?

Argumentacja:

W SIWZ pojawia się parametr "Minimalny prześwit 440mm", różnica stanowi 30mm około 7% pomiędzy parametrem naszej maszyny a SIWZ. W dodatku zapis ten odnosi się do parametrów maszyny przy oponach klasy L3, a zamawiacie Państwo L5 co dodatkowo wpłynie na ów parametr.

W pkt. 4.5.1 SIWZ zostały określone wymagane parametry minimalne (brzegowe), które oferowana ładowarka musi spełniać. W szczególności Zamawiający wymaga, ze względu na warunki pracy maszyny, aby minimalny prześwit wynosił nie mniej niż 440 mm, przy oponach L3.

Oferty, proponujące maszynę o parametrach gorszych zostaną odrzucone, zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP.

Wniosek 2

Czy zamawiający dopuszcza maszynę o parametrze "Wysokość maszyny 3450mm"?

Argumentacja:

W SIWZ pojawia się parametr "3400 mm na oponach L3 bez koguta", różnica stanowi 50mm około 2% pomiędzy parametrem naszej maszyny a SIWZ.

W dodatku zapis ten odnosi się do parametrów maszyny przy oponach klasy L3, a zamawiacie Państwo L5 co dodatkowo wpłynie na w.w parametr.

W pkt. 4.5.1 SIWZ zostały określone wymagane parametry minimalne (brzegowe), które oferowana ładowarka musi spełniać. W szczególności Zamawiający wymaga, ze względów technicznych (wysokość bram wjazdowych do hali produkcyjnej i kompostowni), aby maksymalna wysokość ładowarki (na oponach L3, bez koguta) wynosił nie więcej niż 3 440 mm.

Oferty, proponujące maszynę o parametrach gorszych zostaną odrzucone, zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP.